

ST JUOSTINĖS PJAUNAMOSIOS



 **Honey Bee®**

GERIAUSIA JŪSŲ LAUKUOSE

Jei ieškote našios, lengvai valdomos ir ekonomiškos įrangos savo ūkiui, tuomet siūlome jums sprendimą - ST juostines pjaunamasias iš HoneyBee. Juostinės pjaunamosios montuojamos ant traktoriaus priekinės ar galinės pakabos. Jums nebereiks naudoti atskiros savaeigės technikos nuimti pasėlius.





 **Honey Bee**
ST Swather





SCH PJOVIMO SISTEMA

SCH Easy Cut pjovimo sistema užtikrina sklandų pjovimą ir puikią kokybę. Spyruoklinės plieninės apsaugos, pjovimo mechanizmai viršuje ir apačioje, termiškai apdorotos dalys, užtikrina darbą be prastovų. Sistema sulaiko nešvarumus ir šiukšles besikaupiančiais po peiliais. Visa tai užtikrina našumą net esant sudėtingiausioms pjovimo sąlygomis.



Honey Bee
ST Swath



**PRIKABINKITE
PRIEKYJE ARBA GALE**

ST juostinės pjaunamosios kabinamos ant traktoriaus trijų taškų prikabinimo priekyje arba gale. Todėl pjaunamąsias lengva prikabinti ir atkabinti. Tai palengvina ir pagreitina pjaunamosios transportavimą.

PERJUNKITE PRADALGĖS FORMAVIMĄ IŠ TRAKTORIAUS KABINOS



PRADALGĖS FORMAVIMAS DEŠINĖJE

Pasirinkite pradalgės formavimą kairėje, dešinėje arba centre. Arba rinkitės fiksuotą pradalgės formavimą kairėje ar dešinėje pusėse. Su daugybe nustatymų, pvz., pradalgės pločio keitimas, greičiau ir efektyviau nuimsite derlių savo laukuose.



PRADALGĖS FORMAVIMAS KAIRĖJE



**PRADALGĒS
FORMAVIMAS CENTRE**





DIDELIO NAŠUMO HONEY BEE LENKTUVAI

Išskirtinis gaminyš jums.

Lenktuvų sistema valdoma hidrauliškai iš traktorių.

Visos lenktuvų funkcijos valdomos naudojant traktoriaus hidraulinius valdymo vožtuvus.

Greitas sistemos valdymas iš kabinos keičiantis sąlygoms pasėliuose.



PEILIŲ PAVARA

Peilį valdo 3vnt., 5/16"(8,4 cm) eigos epiciklinė pavara. Peiliai juda 1400 smūgių per minutę greičiu. Peilių pavaros darbą užtikrina mažai priežiūros reikalaujantis hidraulinis variklis. Dvigubų peilių sistema yra standartinėje komplektacijoje 15'(4,6m), 21'(6,4m), 25'(7,6m), 30'(9,1m) ir 36'(10,9m) pločių pjaunamųjų modeliuose.

TRANSPORTERIO PAVARA

3 colių (7,6 cm) skersmens varomieji volai užtikrina transporterio sukibimą net ir sudėtingomis derliaus nuėmimo sąlygomis. Transporteriai valdomi hidrauliniu varikliu. Transporteriai perkelia nupjautą masę link pradalgės formavimo angos tolygesniam pradalgės formavimui.





ADAPTERIS

Adapterio porėmis tvirtinamas prie trijų taškų traktoriaus prikabinimo priekyje, arba gale. GTV valdomas siurblys sumontuotas apatiniame rėme ir naudojamas pjovimo peiliams ir transporterių diržams valdyti.





PJAUNAMOSIOS TRANSPORTAVIMAS

*Prikabinimo kablys, domkratas ir ašis
sumontuoti patogiai prikabinti pjaunamąją
prie trijų taškų traktoriaus prikabinimo.*

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA

Atraminiai ratukai

Sukdami pašalinkite pjaunamosios judėjimą vertikaliai. Ratų spyruoklės kompensuoja pjaunamosios svyravimus. ST30 ir ST36 modelio pjaunamosioms šie ratukai - papildoma komplektacija.



Šoniniai pjaunamosios ratai

Šie mažesni ratai montuojami ant pjaunamosios galų. Jie padeda apsaugoti pjaunamąją dirbant nelygiuose laukuose ar prie melioracijos griovių

Pjaunamos masės apsauga

„Hay Guard“ apsauga užtikrina sklandų pjaunamos masės patekimą nuo peilių ant transporterio ir sumažina tikimybę, kad masė apsvynios ant transporterių ritinėlių.



„Ziegler“ vertikalūs atpjovėjai

Aprūpinkite savo ST pjaunamąją „Ziegler“ vertikaliais atpjovėjais. Šie atpjovėjai pagerina sugulusių ar susipynusių pasėlių pjovimą.



ST JUOSTINIŲ PJAUNAMŲJŲ TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	ST15	ST18	ST21	ST25	ST30	ST36
Plotis	15' (4.6 m)	18' (5.5 m)	21' (6.4 m)	25' (7.6 m)	30' (9.1 m)	36' (10.9 m)
Svoris	3,500 lbs / 1,588 kg	3,986 lbs / 1,808 kg	4,200 lbs / 1,905 kg	5,100 lbs / 2,313 kg	6,200 lbs / 2,812 kg	7,000 lbs / 3,175 kg
Hidraulinė sistema	Honey Bee hidraulinis siurblys					
Paviršiaus kopijavimo sistema	Honey Bee linginės spyruoklės					
Pjovimo sistema	SCH pjovimo sistema, spyruoklinės plieninės apsaugos, termiškai apdorotos dalys,					
Peilių pavara	Peilių valdo 3vnt., 5/16"(8,4 cm) eigos epiciklinė, hidrauliškai valdoma pavara. Peiliai juda 1400 smūgių per minutę greičiu. Dviguba					
Transporteris	42 colių (106,7 cm) pločio gumuotas poliesteris, stiklo pluoštu sustiprintos guminės juostos Valdomas hidrauliškai, greitis reguliuojamas maždaug nuo 0 iki 690 apsisukimų per minutę (210 mpm)					
Lenktuvai	1-15' (4.6 m)	1 - 18' (5.5 m)	1 -21' (6.4 m)	1 - 25' (7.6 m)	1 - 30' (9.1 m)	1 - 36' (10.9 m)
Lenktuvo pavara	Honey Bee lenktuvas - 6 skersinių, greitai keičiami plastikiniai dantys, reguliuojami tarpai. Greitas dantų reguliavimas.					
Lenktuvo pavara	Standartiškai valdomi naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą c/w vienu varikliu. Lenktuvų greitis reguliuojamas iš kabinos.					
Papildomi atraminiai ratai	Papildoma komplektacija					
Transportavimas	Papildoma komplektacija					
Pjovimo juosta „Poly Skid“	Standartinė komplektacija					
Pjaunamos masės apsauga	Standartinė komplektacija					
Rankinis pjaunamosios pakėlimas	Standartinė komplektacija					
Vienos pradalgės pjaunamoji	131cm +/- 15cm (105cm +/- 15cm Su papildomais šoniniais ratukais)	—	—	—	—	—
Fiksuotos pradalgės pjaunamoji	—	—	—	118cm +/- 15cm	—	—
Keičiamos pradalgės pjaunamoji	—	110 cm	146cm +/- 15cm (121cm +/- 15cm su papildomais šoniniais ratukais)	—	—	—

Galima rinktis nuo 15'(4,6m) iki 36'(10,9m) darbinio pločio, Honey Bee ST pjaunamąsias.
Jos gali būti agreguojamos su traktoriais, kurių galia 100+ AG turinčiais priekinę arba galinę trijų taškų pakabą.
Dėl greito ir paprasto atkabinimo šias pjaunamąsias lengva transportuoti siaurais keliais.



žemtiekimas

ANNO 1959

BIRŽAI

Tiekimo g. 4
Tel. +370 450 31 383

KAUNAS

B. Brazdžionio g. 20
Tel. +370 620 95 790

ŠILALĖ

Parko g. 8
Tel. +370 614 20 756

 www.zemtiekimas.lt  [zemtiekimas](https://www.facebook.com/zemtiekimas)  [zemtiekimas](https://www.instagram.com/zemtiekimas)  [zemtiekimas](https://www.spotify.com/artist/zemtiekimas)